

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Kameyo

MOTOCARROS

MTRD 200



Motor	4 tiempos, monocilindrico OHV
Cilindrada	197 cc
Relación de compresión	8.9 - 9.5 : 1
Potencia máxima	14.1 HP @ 7500 rpm
Torque máximo	17.5 Nm @ 6500 rpm
Sistema de ignición (Encendido)	CDI
Sistema de alimentación	Carburador
Bujías	NGK
Tolerancia de bujías	0.7 - 0.8 mm
Lubricación	Forzada, bomba trocoidal
Arranque	Eléctrico y pedal
Caja de velocidades	Mecánica de 5 Marchas + Reversa y Booster
Freno delantero	Disco hidráulico
Freno trasero	Tambor hidráulico
Capacidad del tanque	19 L (5.0 gal)
Largo	3315 mm
Ancho	1410 mm
Alto	1480 mm
Distancia entre ejes	2260 mm
Llanta delantera	4.50 - R12
Llantas traseras	4.50 - R12
Sistema eléctrico	12 v
Puerto USB	Si
Lámpara frontal	LED
Cola / luz freno	LED
Luces direccionales	LED
Batería	12V 18Ah
Peso en seco	385 Kg
Capacidad máxima de carga	550 Kg
Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	Muelle de 8 hojas/resorte
Refrigeración	Aire forzado
Emisión de gases	Ministerio de medio ambiente/Euro3
Filtro de aceite	Interno
Accionamiento de freno	Sistema hidráulico
Freno de emergencia	Manual con guaya
Barra estabilizadora	Si
Barra tensora	Si
Transmisión final	Cardan
Largo del platón	1800 mm
Ancho del platón	1300 mm
Llanta de refacción o repuesto	Si
Kit de herramientas	Si
Tablero	Digital con indicador de marcha
Alarma	Si
Extintor	Si
Protector de farolas	Si